



Søknad om å endre beholderplassering

Du får nye avfallsbeholdere i løpet av november. Av praktiske grunner blir beholderne plassert der du har avfallsløsningen i dag. Hvis du ønsker en annen plassering, fyller du ut dette skjemaet og returnerer det til RfD.

Merk at beholderne plasseres mest mulig tilgjengelig for renovatøren og må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Plasseringen skal være like funksjonell hele året, sommer som vinter. Du må legge forholdene til rette slik at renovatørene kan utføre arbeidet sitt på en på en sikker og effektiv måte.

Kontaktinformasjon

Navn	
Adresse	
Postnummer og sted	
Telefon	
E-post	

Opplysninger om eiendommen det gjelder

Avtalenummer	
Adresse, postnummer og sted	
Gårds- og bruksnummer	
Gjelder søknaden flere eiendommer?	
Hvis ja: <ul style="list-style-type: none">Hvilke eiendommer gjelder det?Er dette avklart med eier av eiendom?	

Opplysninger om beholderplassering

Hvor har du avfallsløsningen i dag?	
Hvor ønsker du å plassere avfallsbeholderne fra RfD?	



Hvorfor ønsker du en annen beholderplassering enn i dag?	
--	--

Opplysninger om kjørbare vei*

Er det snuplass for renovasjonsbil?	
Hvor er snuplass for renovasjonsbil?	
Tilfredsstiller veien kravene til kjørbare vei for renovasjonsbil? Se vedlegg 1.	

Dato:	Signatur:
-------	-----------

Vedlegg 1: Kjørbare vei

RfD sørger for hensiktsmessige kjøreruter langs veier som er kjørbare for renovasjonsbil hele året. Som kjørbare vei regnes vei som oppfyller Statens Vegvesens krav til kjøretøytype «L» (lastebil).

Hva er kjørbare vei?

- Veien må ha tilstrekkelig bæreevne, ha kjørebanebredde på minimum 3 m, samt veiskulder på hver side av kjørebanelen. Dersom veien ikke har veiskulder må kjørebanebredden økes til minimum 3,5 m. Ved retningsendring av veien utover 30° må kjørebanebredden økes til minimum 3,5 m for å ivareta fremkommelighet og trafiksikkerhet.
- Det må være snuplass eller vendehammer i enden av veien. Denne utformes slik at renovasjonsbilen kan snu på en forsvarlig måte uten å påføre eget materiell eller annens eiendom skade.
- Rygging skal i størst mulig grad unngås. I den grad rygging kan forekomme skal dette kun skje over korte strekninger. Veistrekk hvor renovasjonsbilen må rygge skal ha en kjørebanebredde på minimum 3,5 m - og minimum 4 m dersom det er retningsendring utover 30°.



- RfD eller RfDs leverandør av innsamlingstjenesten kan ikke stilles til ansvar for slitasje og skader på veier som skyldes normal bruk. Eier av veigrunn er ansvarlig for vedlikeholdet av private veier.

Fremkommelighet på kjørbar vei

- Det skal være god fremkommelighet på veien på hentedag.
- Fri høyde skal være minimum 4 m i hele veiens bredde, og hindringer som sykler, parkerte biler, gravearbeider, veisperringer, osv. må ikke forekomme.
- Veiskulder skal også være fri for hindringer som murer, steiner, kvister osv.
- Om vinteren skal veien være forsvarlig måkt og strødd ved behov.
- Dersom det er hindringer i veien på hentedag, kan tømning utelates. Eier av veigrunn har ansvar for at veien er fremkommelig for renovasjonsbil.
- Ved brått værromslag som medfører glatte veier eller stort snøfall vil renovatør forsøke å tømme så snart det lar seg gjøre. Dersom veien fremdeles ikke er fremkommelig, vil tømning utebli frem til neste hentedato. Abonnementen skal så langt som mulig varsles om at tømning uteblir og årsaken til dette.

Ytterligere informasjon finner du på www.rfd.no/om-rfd/forskrift-og-retningslinjer