

REGULERINGSBESTEMMELSER KOPSENG STEINBRUDD OG MASSEUTTAK , GNR 130 BNR.1, SIGDAL KOMMUNE

Plan ID: 2016001

Sist revidert: 30.03.2017

Vedtatt i Sigdal kommunestyre: 27.04.2017

§ 1 FORMÅL

Intensjonen med planen er å legge til rette for videre drift av steinbrudd og uttak av knuste masser fra fast fjell, samt å legge til rette for nødvendige sikringstiltak, opprydding etter endt drift og gjenbruk av arealene.

Området er regulert til :

- Bebyggelse og anlegg:
 - Steinbrudd og masseuttak
 - Jordvoll/ støyvoll
- Samferdselsanlegg og infrastruktur:
 - Veg
- Grønnstruktur:
 - Vegetasjonsskjerm
- Landbruk-, Natur- og Friluftsmål
- Hensynssone:
 - Sikringssone frisikt

§ 2 FELLESBESTEMMELSER

2.1 Rekkefølgebestemmelser

Før videre drift av steinbruddet må følgende tiltak ved Fv.287 være etablert og godkjent av Statens Vegvesen:

- Avkjørsel avrundes med hjørneavrundinger $R=12,5$ m. Det må legges stikkrenne gjennom avkjørselen og grøft langs fylkesvegen må etableres med tilfredsstillende vannavrenning langs hele planområdet.
- Det etableres fast dekke i avkjørselen med asfaltering i ei lengde på 20 m fra fylkesvegen inn i avkjørselen, og som anlegges slik at vatn ikke renner ut på fylkesvegen.

2.2 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeidet blir oppdaga automatisk freda kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelinga i Buskerud Fylkeskommune varsles, jf.

Kulturminneloven § 8, 2.ledd.

2.3 Forurensing

Støy, støv og anleggstrafikk i forbindelse med anlegget må til enhver tid holdes innafor de generelle bestemmelser og grenser fastsatt i forurensingslovens kapittel 30. Driftstid reguleres i henhold til § 3.1.

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 3.1 Steinbrudd og masseuttak

Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter loven.

Uttak av steinmasse skal skje i samsvar med godkjent driftsplan. Bunnkote for uttak er satt til kote 173 m.o.h. Innafor området tillates etablert tekniske installasjoner i tilknytning til drifta. Disse forutsettes fjerna innen to år etter at drifta er opphørt.

Driftsplanen skal normalt ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Direktoratet for mineralforvaltning.

Driftstider :

Følgende tidsgrenser for boring, knusing og pigging gjøres gjeldende:

- På hverdager: fra kl. 06.00 – 17.00.
- Lørdager, søndager og helligdager: Ingen drift
- Sprengning tillates bare på hverdager mellom kl. 07.00 – 16.00.

Sikring:

Bruddet skal sikres med gjerde eller stabbesteiner der det er mulig ut fra topografiske forhold. Det skal sørges for skilting i nødvendig grad for å unngå ulykker og hindre ukontrollert adkomst av dyr og mennesker. Sikringsgjerde/ stabbesteiner skal være på plass og vedlikeholdes også etter at steinuttaket er avslutta.

Etterbruk:

Etter endt uttak skal terrenget istandsettes som beskrevet i driftsplan. Området skal ryddes og pallhøgdene skal påfylles vekstmasser og legges til rette for revegetering/ evt. tilplanting av vegetasjon. Området skal etter ferdigstilling skal områdets planstatus tilbakeføres til LNF-område, eller til det arealbruksformål som framgår av kommuneplanens arealdel på avslutningstidspunktet.

3.2 Andre typer bebyggelse og anlegg – Jordvoll/ Støyvoll

Det er avsatt et belte på ca 12-18 m til jordvoll/ støyvoll mot Fv. 287, dvs mot innsyn og med tanke på å dempe evt. støy-/støvulemper for bebyggelse i landbruksområdet øst for Fv.287.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1 Veg

Adkomst til planområdet skjer via avkjørsel fra Fv.287 med frisikt i avkjørsel på 130 x 6 m. Avkjørsel skal utformes i samsvar gjeldende vegnormaler og godkjennes av Statens vegvesen. Det skal legges fast dekke på avkjørsel i ei lengde på 20 m fra fylkesvegen inn i avkjørselen. Dette for å hindre tilsmussing av fylkesvegen med jord, leire eller andre fremmedlegemer ved transport ut fra lagringsområdet.

Vegen gjennom område for masselager defineres som felles privat veg som også kan benyttes for uttransport av tømmer fra skogsbilveg i LNF-området.

§ 5 GRØNNSTRUKTUR

5.1 Vegetasjonsskjerm

Innafor område regulert til vegetasjonsskjerm skal eksisterende vegetasjon bevares. Sikringsgjerde kan settes opp innafor området dersom det er hensiktsmessig for sikring av bruddet. Snauhogst er ikke tillatt. Området skal pleies slik at det gir best mulig skjermingseffekt mot uttaksområdet. Vegetasjonsskjermen skal tilbakeføres til LNF-område etter endt uttak.

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

Området skal benyttes til landbruksformål som før. Skogsbilvegen opp fra område for masselager skal, i tillegg til uttransport av tømmer fra lia i vest, også kunne brukes som anleggsveg ved drift av steinbruddet.

§ 7 HENSYNSSONER

7.1 Sikringssone frisikt

Sikringssone frisikt knyttes til vegkryss ved Fv.287. Innen sikringssone tillates ikke sikthindrende etableringer høyere enn 50 cm over tilstøtende vegnivå.